Der Bestellschlüssel im Überblick

BACKBONE
PROCESS
MACHINE

Warengruppe:

201 = LWL-Außenkabel - A-DQ(ZN)B2Y
203 = LWL-Universalkabel - U-DQ(ZN)BH

Wichtig:

Zum Schutz von Personen, Anlagen und Gebäuden - verwenden Sie für Anwendungen im Gebäudeinneren ausschließlich Universalkabel (Halogenfrei und Flammwidrig).

Warengruppe	Kabeltyp	Faseranzahl	Steckerseite A	Steckerseite B	Kabellänge
20X	X	XX	X	X	X

Kabeltyp:

1 = 9/125µm (OS1)
2 = 50/125µm (OM2)
3 = 62,5/125µm (OM1)
4 = 50/125µm (OM3)
5 = 50/125µm (OM4)

Faseranzahl:

04 = 4 Fasern
08 = 8 Fasern
12 = 12 Fasern
24 = 24 Fasern

Steckertyp:

1 = ST-Stecker
3 = SC-Stecker
4 = FSMA-Stecker
6 = LC-Stecker
7 = offene Seite **(unbesteckert)**

Kabellänge:

5 = 5,0m
10 = 10,0m
100 = 100,0m

Sonderlängen:

Ersetzen Sie das „X“ durch die gewünschte Kabellänge. Die maximale Lieferlänge beträgt 1000m.

INFO AREA INFO AREA
INFO AREA INFO AREA

FRISCHEN SIE IHR WISSEN AUF
SCHULUNGEN | FACHTRAINING | WORKSHOPS | BERATUNG
www.tcs-24.de

Kontakt

ICS24 Industrial Communication Solutions

ICS24 & Services GmbH
Denzlinger Straße 19
D-79312 Emmendingen
Fon: +(49) 7641 93640-0
info@ics-24.com
www.ics-24.com

ICoNet24 Industrial Communication Network
Eine Marke der ICS24

9994 741_V3.03

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

ICoNet24 LWL-Außen- & Universalkabel

Einsetzbar zur Gebäudeverkabelung
im Außen- und Innenbereich

Anschlussfertige Komplettlösung für Ihr individuelles Datennetzwerk

ICoNet24 Industrial Communication Network
Eine Marke der ICS24

BACKBONE
PROCESS
MACHINE

ICoNet24 LWL-Außen- & Universalkabel

Optimale Verbindung zwischen Gebäude- & Anlagenteilen

BACKBONE
PROCESS
MACHINE

Für Kurzstrecken von 1- 50m empfehlen wir das LWL-Außen-Breakoutkabel (Baustein 1B)

So individuell wie Ihre Anforderungen

Schnell und einfach installiert.
ICoNet24 LWL-Außen- & Universalkabel sind fix und fertig konfektioniert und für die Verlegung in Leerrohren oder auf Kabelpritschen bestens geeignet. Für eine schnelle Installation und Inbetriebnahme Ihres LWL-Netzes!

Konfigurierbar ganz nach Bedarf.
ICoNet24 LWL-Außen- & Universalkabel sind mit Faserkerndurchmessern von 9µm, 50µm und 62,5µm verfügbar. Kabeltyp und Länge (von 50m bis 4000m) wählen Sie je nach Anforderung.

Flexibel auch bei Steckverbindern.
Und auch bei den Steckverbindern haben Sie die Wahl: mit F-SMA, ST, SC und LC stehen Ihnen gleich vier Standards zur Auswahl.

Konfigurieren Sie sich Ihr individuelles LWL-Außen- & Universalkabel einfach mit Hilfe des Bestellschlüssels auf der Rückseite.

Optionale Einzughilfe ist stabil, wiederverwendbar und mit Vollmetall-Zugöse ausgestattet

LWL-Kabelaufteiler inklusive fertig montierter Einzughilfe

Vorkonfektionierte LWL-Kabelaufteiler lassen sich direkt in die Flanschplatte einbauen

Vorkonfektionierte Steckverbinder (beispielhaft SC-Stecker)

Die Kabelpigtails werden mit einem Kunststoffschlauch geschützt

Einfach unschlagbar – die Vorteile auf einen Blick

- Flexibel: Modular aufbaubar, vormontiert und sofort einsetzbar
- Praktisch: Installation ohne spezielles Know-How machbar
- Geschickt: Kabelaufteiler aus Vollmetall machen direkten Flanscheinbau möglich
- Vielseitig: Kombinierbar mit der ICoNet24 LWL-Railbox (Baustein 2)
- Universal: Kombinierbar mit allen handelsüblichen Steckertypen
- Optional: Kabel-Einzughilfe und Steckerschutz für sichereres Verlegen

ICoNet24
Industrial Communication Network
Eine Marke der ICS24